

Опрыскиватель CANON 2000 (BADILLI)

Опрыскиватель турбированный CANON 2000 – прицепное оборудование для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур путем распыления химических составов, в том числе и на большие площади.

Общие характеристики:

Объем бака - 2000 литров

Масса опрыскивателя - 660 кг

Угол захвата – 360°

Угол атаки системы вылива - 180°

Скорость вращения вала отбора мощности - 540 оборотов в минуту

Расход жидкости – 115-145 литров в минуту

Параметры (ШхДхВ) – 3050х1500х1550

Минимальная мощность трактора – 50 л.с.

Страна производителя – Турция

Система контроля вылива – Италия

Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. Система независимой заправки жидкостью	Возможна заправка из водоемов, что избавляет от необходимости делать лишние «ходки» в несколько километров от опрыскивателя до емкости с водой и обратно
2. 4-х мембранный насос Annovi Reverberi или аналог	Обеспечивает стабильное высокое давление в системе опрыскивания
3. Надстройка 2.5 м	Специализированная турбированная надстройка нагнетает высокий поток воздуха, что способствует высокой дисперсии капли и увеличению дальности обработки до 30 метров
4. Перемешивание химического раствора с помощью гидравлической системы	Обеспечивает равномерное перемешивание химического состава внутри цистерны
5. Латунные форсунки	«Специальный» сплав латуни защищает форсунки от коррозии, развивающейся в результате контакта с удобрениями, а также от физического вреда
6. Накладные, а не проточные, форсунки, регулируемые по углу и имеющие распылители с двух сторон	Избавляет от проблемы неравномерного распыления состава
7. Бак для мытья рук	Предоставляет возможность помыть руки чистой водой сразу по окончании работ с химией
8. Кардан с обгонной муфтой в комплекте	Гарантирует возможность использования оборудования клиентом сразу после доставки. Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия
9. Бак для промывки системы	Обеспечивает очистку системы от химии после завершения работы