

Почвофреза для приствольной обработки SSHG 1.8 (BADILLI)

Почвофреза для приствольной обработки SSHG 1.8 – оборудование для обработки почвы путем ее рыхления, уничтожения сорняков и почвенной корки у штамбов деревьев, а также в междустольных полосах сада.

Общие характеристики:

Рабочий орган – горизонтальный вал с кривыми ножами

Ширина захвата – 65-115 см

Глубина культивирования – до 15 см

Функция регулировки наклона рабочего механизма – гидравлическая

Ширина междурядья, в котором возможна работа оборудования – 2,5-6,5 м.

Вес – 450 кг

Скорость передвижения трактора – 3,5-5 км/ч

Минимальная мощность трактора – 40 л.с.

Страна производителя – Турция

Принцип работы:

Почвофреза при помощи кардана присоединяется к валу отбора мощности трактора, который передает крутящий момент редуктору оборудования. Трактор начинает двигаться с навешенной почвофрезой для приствольной обработки на скорости 3,5-5 км/час. В это время приведенная в действие фреза обрабатывает почву в приствольных полосах плодовых и виноградных деревьев, а специальный сенсор позволяет аккуратно обходить стволы и кусты, не повреждая нежную корневую систему растений и сам ствол. При соприкосновении сенсора с препятствием автоматически срабатывает гидравлический механизм смещения, и рабочий орган смещается в сторону.