

Мульчер с 2-мя активными валами G2180 (DOBERKMET)

Мульчер с 2-мя активными валами G2180 (DOBERKMET) – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. Позволяет измельчать в мелкую фракцию остатки после обрезки виноградников и молодых садов.

Общие характеристики:

Общая ширина – 2000 мм

Ширина захвата – 1800 мм

Диаметр рабочего вала – 118 мм

Диаметр катка – 104 мм

Количество ремней – 4 шт.

Тип рабочего органа – молоток, тройной нож

Количество молотков - 28

Количество ножей – 56

Вес одного молотка – 760 грамм

Диаметр измельчаемой поросли – до 6 см

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 860 кг

Минимальная мощность трактора – 50 л.с.

Страна производителя – Китай

Возможно навесить на трактор как сзади, так и спереди.

Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. 2 активных рабочих вала с разными рабочими органами: молотки на 1 вале, тройные ножи на 2 вале	Использование различных рабочих органов обеспечивает измельчение в мелкую фракцию даже виноградной лозы и веток, а также сохранение высокой скорости работы
2. Электронно-балансированный вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
3. 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения	Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки
4. Двухсторонний редуктор	Обеспечивает возможность навешивания мульчера на тракторы с передним ВОМ
5. Вентилируемый защитный кожух ремней	Обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева
6. Пассивные ножи на рабочем органе	Способствуют лучшему измельчению поросли
7. Прикатывающий каток	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы
8. Тавотницы для обслуживания активных валов	Обеспечивают смазку соединений валов с корпусом мульчера, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу
9. Возможность регулировки угла наклона катка	Позволяет регулировать высоту скашивания поросли
10. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
11. Защитные металлические пластины	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
12. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ
13. Кардан со срезным болтом в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки