

Косилка-мульчирователь MENASOR 200 Н. – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.

### Общие характеристики:

Общая ширина – 2200 мм

Ширина захвата – 2000 мм

Диаметр рабочего вала – 180 мм

Диаметр катка – 150 мм

Высота рамы на подаче – 230 мм

Количество ремней – 4

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 26

Вес одного молотка – 800 гр.

Диаметр измельчаемой поросли – до 5 см

Скорость вращения рабочего вала – 2125

оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 543 кг

Минимальная мощность трактора – 35 л.с.

Страна производителя – Китай



### Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. Электронно-балансированный вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
2. 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения	Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки
3. Гидравлическое поднятие и опускание задней крышки	Позволяет без применения ручного труда, автоматически, поднимать и опускать крышку мульчера
4. Специально сконструированная лыжа	Дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как лыжа не набирает на себя биомассу и обеспечивает более высокую скорость работы
5. Привод на 4 ремнях с системой контроля натяжения	Позволяет проводить работы непрерывно, сокращая период технического обслуживания
6. Тавотница для обслуживания приводов ремней	Обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода
7. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
8. Защитные цепи	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
9. Пенал для ЗИП	Обеспечивает клиенту удобство транспортировки мелких инструментов во время работы

Расположение оптовых складов:

г. Белгород,

г. Краснодар,

г. Волгоград

10. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания
11. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки