

Расположение оптовых складов:
г. Белгород,
г. Краснодар,
г. Волгоград

Универсальный мульчер EFCGZM 145 с механическим смещением (DOBERKMET)

Универсальный мульчер EFCGZM 145 с механическим смещением (DOBERKMET) – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.

Общие характеристики:

Общая ширина – 1650 мм

Ширина захвата – 1450 мм

Диаметр рабочего вала – 114 мм

Диаметр катка – 108 мм

Высота рамы на подаче – 164 мм

Количество ремней – 3

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 24

Вес одного молотка – 740 гр.

Диаметр измельчаемой поросли -

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 330 кг

Минимальная мощность трактора – 24 л.с.

Страна производителя – Китай



Дополнительные характеристики:

Функция	Зачем она нужна
1. Винтовая система смещения	Обеспечивает возможность мульчуру переместиться вправо или влево относительно центральной оси трактора
2. Механически открываемая задняя крышка	Позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без необходимости поднимать его на высоту
3. Вентилируемый защитный кожух ремней	Обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева
4. Пассивные ножи на рабочем органе	Способствуют лучшему измельчению поросли
5. Прикатывающий каток со счищающим ножом	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы.
6. Специально сконструированная лыжа	Дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как лыжа частично выполняет функцию опоры устройства. Сконструирована таким образом, чтобы не набирать на себя биомассу и обеспечивает более высокую скорость работы

Расположение оптовых складов:
г. Белгород,
г. Краснодар,
г. Волгоград

7. Возможность регулировки лыж по высоте, а также угла наклона катка	Позволяет регулировать высоту скашивания поросли
8. Масленка для обслуживания приводов ремней	Обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода
9. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
10. Защитные металлические пластины	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
11. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ
12. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки