

Почвофреза SWAN AGRO NSEJT 200

Почвофреза SWAN AGRO NSEJT 200 – навесное оборудование для обработки любых типов почв путем взрыхления, перемешивания слоев грунта и выравнивания поверхности, в том числе и на больших площадях.

Общие характеристики:

Общая ширина оборудования – 2300 мм

Ширина захвата – 2000 мм

Глубина обработки грунта – 100-250 мм

Редуктор – односкоростной

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Количество ножей – 54

Форма ножей – L-образные

Вес – 520 кг

Минимальная мощность трактора – 40 л.с.

Страна производителя - Индия

Дополнительные функции:

| Функция | Зачем она нужна |
|--|---|
| 1. Шестеренчатый, а не цепной, привод | Обеспечивает экономию денежных средств из-за отсутствия надобности менять часто рвущиеся цепи, а также избегания простоев оборудования |
| 2. Задняя крышка в форме параллелограмма | Нижняя часть крышки шире основной части, и это дает возможность лучшего разравнивания высвободившейся почвы |
| 3. Расположение ножей под углом в 87° | Позволяет ножам плавно входить в тяжелую почву и качественно, однородно, измельчать комки почвы |
| 4. L-образные, а не С-образные, ножи | Обеспечивают однообразно высокое качество обработки на всей глубине |
| 5. Многослойные сварные швы | Повышают эффективность сварки, и это увеличивает срок эксплуатации техники |
| 6. Подрезной диск | Дает возможность отличия обработанного ряда от еще не обработанного путем «маркировки» границы диском |
| 7. Сверхпрочный редуктор с литым корпусом толщиной 10 мм + прозрачная пробка | Повышает износостойкость техники, а прозрачная пробка дает возможность проверять уровень масла и следить за его состоянием |
| 8. Кардан из листовой стали со срезным болтом в комплекте | Гарантирует возможность использования оборудования клиентом сразу после доставки. Срезной болт защищает приводной вал от перегрузки в случае его заклинивания |
| 9. Индивидуальный ЗИП | Обеспечивает фрезу необходимыми элементами для подготовки и запуска в работу |