

Универсальная косилка-мульчирователь АМ-100 (DOBERKMET)

Универсальная косилка-мульчирователь АМ-100 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. Позволяет работать на склонах, подъемах и в труднодоступных обычному мульчеру местах.

Общие характеристики:

Общая ширина – 1200 мм

Ширина захвата – 1000 мм

Диаметр рабочего вала – 114 мм

Диаметр катка – 108 мм

Высота рамы на подаче – 164 мм

Высота подачи рабочего органа от центра крепления навески – 4 метра

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 20 шт.

Вес одного молотка – 460 гр.

Диаметр измельчаемой поросли – 5,5 см

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 310 кг

Минимальная мощность трактора – 28 л.с.

Страна производителя – Китай

Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. Система независимой гидравлики	Позволяет сократить время агрегатирования мульчирователя с трактором за счет снижения количества соединений, а также увеличивает надежность функционирования оборудования благодаря отсутствию соединений, находящихся под давлением. Обеспечивает автономную работу системы независимо от гидравлического контура трактора.
2. Подача рабочего органа на расстояние более 4 метров	Дает возможность работать по склонам, подъемам, а также измельчать поросль в местах, далеко расположенных от трактора и труднодоступных обычному мульчеру
3. Электронно-балансированный вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
4. Развитой распределитель	Повышает управляемость оборудования за счет отдельного доступа к каждому гидроцилиндру
5. Температурный датчик	Позволяет отслеживать уровень и температуру масла в масляной ванне
6. Включаемый и отключаемый рабочий модуль	Обеспечивается путем включения\отключения ВОМ трактора, который является приводом гидравлики мульчера
7. Специальная конструкция крепления рабочего органа	Позволяет рабочему органу функционировать под разными углами для скашивания поросли в самых труднодоступных местах
8. Прикатывающий каток	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы
9. Обслуживаемые шарниры	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
10. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки
11. Индивидуальная упаковка	Обеспечивает безопасное уличное хранения, предотвращая попадание снега, грязи и мусора во время транспортировки