

## Универсальная косилка-мульчирователь AGL-185 (DOBERKMET)

Универсальная косилка-мульчирователь AGL-185 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.

### Общие характеристики:

Общая ширина – 2050 мм

Ширина захвата – 1850 мм

Диаметр рабочего вала – 114 мм

Диаметр катка – 102 мм

Высота рамы на подаче – 164 мм

Количество ремней – 3 шт.

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 32 шт.

Вес одного молотка – 760 гр.

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 370 кг

Минимальная мощность трактора – 35 л.с.

Страна производителя – Китай



### Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения	Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки
2. Механически открываемая задняя крышка	Позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на необходимую высоту
3. Регулировка по тангажу с помощью гидроцилиндра	Позволяет обрабатывать живые изгороди и наклонную поверхность грунта
4. Прикатывающий каток со счищающим ножом	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы.
5. Возможность регулировки угла наклона катка	Позволяет регулировать высоту скашивания поросли
6. Пассивные ножи на рабочем органе	Способствуют лучшему измельчению поросли
7. Обслуживаемые подшипниковые узлы	Облегчают техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену

Расположение оптовых складов:

г. Белгород,

г. Краснодар,

г. Волгоград

8. Редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания
9. Длинный кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки, а длина позволяет работать во всех диапазонах