

Почвофреза для приствольной обработки DK-UT5 (BADILLI)

Почвофреза для приствольной обработки DK-UT5 – оборудование для обработки почвы путем ее рыхления, уничтожения сорняков и почвенной корки у штамбов деревьев, а также в междустольных полосах сада.

Общие характеристики:

Первый тип рабочего органа – 4 культивирующих диска, позволяющих рыхлить землю в приствольной полосе и уничтожающих сорняки

Второй тип рабочего органа - 2 окучивающих диска, позволяющих формировать бурт в приствольной зоне

Третий тип рабочего органа - плоский нож-пластина с возможностью углубления, позволяющий срезать сорняк максимально близко к кроне, не повреждая ее

Глубина культивирования – до 15 см

Ширина междурядья, в котором возможна работа оборудования – 2,5-6,5 м.

Вес – 320 кг

Скорость передвижения трактора – до 15 км/ч в зависимости от типа рабочего органа

Минимальная мощность трактора – 30 л.с

Страна производителя – Турция



Принцип работы:

Почвофреза для приствольной обработки при помощи болтов присоединяется к трактору, который начинает двигаться с ней на скорости до 15 км/час в зависимости от типа рабочего органа. Вращение первого и второго типов рабочего органа агрегата возникает вследствие его соприкосновения с почвой при тяге трактором. В это время фреза обрабатывает почву в приствольных полосах плодовых и виноградных деревьев, а специальный сенсор позволяет аккуратно обходить стволы и кусты, не повреждая нежную корневую систему растений и сам ствол. При соприкосновении сенсора с препятствием автоматически срабатывает гидравлический механизм смещения, и рабочий орган смещается в сторону.