

Тяжелый мульчер AGMZ-240 (DOBERKMET)

Тяжелый мульчер AGMZ-240 (DOBERKMET) – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. Позволяет измельчать даже остатки после обрезки виноградников и молодых садов.

Общие характеристики:

Общая ширина – 2600 мм

Ширина захвата – 2390 мм

Диаметр рабочего вала – 178 мм

Диаметр катка – 150 мм

Высота рамы на подаче – 210 мм

Количество ремней – 5 шт.

Тип рабочего органа – молоток

Количество молотков – 24 шт.

Вес одного молотка – 1,2 кг

Диаметр измельчаемой поросли – до 7 см

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 686 кг

Минимальная мощность трактора – 45 л.с.

Страна производителя – Китай

Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения	Дает возможность мульчеру смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки
2. Электронно-балансированный вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
3. Механически открываемая задняя крышка	Позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на необходимую высоту
4. Вентилируемый защитный кожух ремней	Обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева
5. Прикатывающий каток со счищающим ножом	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы.
6. Возможность регулировки угла наклона катка	Позволяет регулировать высоту скашивания поросли
7. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
8. Защитные металлические пластины	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
9. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ
10. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки