

## Универсальная косилка-мульчирователь ДК АГ-280 (DOBERKMET)

Универсальная косилка-мульчирователь ДК АГ-280 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. С возможностью навешивания на переднюю и заднюю навесную системы.

### Общие характеристики:

Общая ширина – 3000 мм

Ширина захвата – 2800 мм

Диаметр рабочего вала – 178 мм

Диаметр катка – 150 мм

Высота рамы на подаче – 210 мм

Количество ремней – 5 шт.

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 32

Вес одного молотка – 1,12 кг

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 1000 оборотов в минуту

Вес – 1132 кг

Минимальная мощность трактора – 100 л.с.

Страна производителя – Китай

### Дополнительные характеристики:

Функция	Зачем она нужна
1. 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения	Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки. Модификация данной модели позволяет выполнять навешивание на переднюю и задние навесные системы трактора.
2. Вентилируемый защитный кожух ремней	Обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева
3. Прикатывающий каток со счищающим ножом	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы.
4. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
5. Защитные металлические пластины	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
6. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ
7. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки