

Универсальная косилка-мульчирователь R.OS/J205 (MATENG)

Универсальная косилка-мульчирователь R.OS/J205 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.

Общие характеристики:

Общая ширина – 2180 мм

Ширина захвата – 2000 мм

Количество ремней – 4

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 16

Диаметр измельчаемой поросли – до 7 см

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 678 кг

Минимальная мощность трактора – 55 л.с.

Страна производителя – Китай



Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. Дополнительный манипулятор с системой гидравлического смещения	Позволяет работать параллельным курсом с трактором под различными углами, обрабатывая склоны и бугры. Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки
2. Демпферные пружины	Продлевают срок службы оборудования за счет смягчения ударов от столкновения с различными препятствиями (пни, боковые столбики)
3. Электронно-балансируемый вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
4. Механически открываемая задняя крышка	Позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на необходимую высоту
5. Вентилируемый защитный кожух ремней	Обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева
6. Регулировка по тангажу с помощью гидроцилиндра	Позволяет обрабатывать живые изгороди и наклонную поверхность грунта
7. Прикатывающий каток со счищающим ножом	Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы.

Расположение оптовых складов:

г. Белгород,

г. Краснодар,

г. Волгоград

8. Возможность регулировки угла наклона катка	Позволяет регулировать высоту скашивания поросли
9. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
10. Защитные металлические цепи	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
11. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ
12. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки