

Косилка-измельчитель MU 220 (TEHNOS)

Косилка-измельчитель MU 220 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. Идеален для работы в сельхозугодьях и ухода за территорией.

Общие характеристики:

Общая ширина – 2400 мм

Ширина захвата – 2200 мм

Количество ремней – 5

Тип рабочего органа - молоток

Количество молотков – 20

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540/1000 оборотов в минуту

Вес – 626 кг

Минимальная мощность трактора – 65 л.с.

Страна производителя – Словения



Дополнительные функции:

| Функция | Зачем она нужна |
|--|---|
| 1. Запатентованная технология Low Vib | Дает возможность мульчирователю достигать высокий уровень плавности работы благодаря ротору с электронной балансировкой и специальной схеме расположения молотков |
| 2. Механически открываемая задняя крышка | Позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет быстрого удаления во время работы скапливающейся биомассы |
| 3. Высококачественный двухслойный корпус | Гарантирует прочность и долговечность конструкций агрегата |
| 4. Специальная форма сменных винтовых конгрножей | Улучшает степень измельчения при мульчировании |
| 5. Защитные пластины | Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости |
| 6. Два положения прикатывающего катка | Упрощает регулировку косилки-измельчителя для разных условий работы |
| 7. Редуктор с обгонной муфтой | Предотвращает поломку редуктора в случае попадания камня/препятствия и заклинивания |

Опционально:

- опорные колеса;
- дополнительная защита;
- двухсторонняя система навески;
- система гидравлического смещения;
- скребки для веток.