

Косилка-мульчирователь MENASOR 200H.UFO – лучшее решение для экологически чистого сада. Оборудован приствольным диском-косилкой UFO, позволяющим удалять поросль в приствольных кругах, и чувствительным сенсором, предотвращающим соприкосновение ножей со стволом дерева. Работает параллельным курсом с основным мульчером.

Общие характеристики:

Общая ширина – 2200 мм

Ширина захвата – 2000 мм

Диаметр рабочего вала – 180 мм

Диаметр катка – 150 мм

Высота рамы на подаче – 230 мм

Количество ремней — 4

Тип рабочего органа — молоток

Количество молотков – 26

Вес одного молотка – 800 гр.

Диаметр измельчаемой поросли – до 5 см

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту

Вес – 543 кг

Минимальная мощность трактора – 35 л.с.

Страна производителя – Китай



Дополнительные характеристики:

Функция	Зачем она нужна
1. Приствольный диск-косилка	Позволяет удалять поросль в приствольных зонах
2. Электронно-балансированный вал	Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата
3. 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения	Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки
4. Механически поднимаемая и опускаемая задняя крышка	Позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на высоту
5. Специально сконструированная лыжа	Дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так как лыжа не набирает на себя биомассу и обеспечивает более высокую скорость работы
6. Привод на 4 ремнях с системой контроля натяжения	Позволяет проводить работы непрерывно, сокращая период технического обслуживания
7. Тавотница для обслуживания приводов и	Обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу привода

Расположение оптовых складов:

г. Белгород,

г. Краснодар,

г. Волгоград

ремнеймолотками из износостойкого сплава	
8. Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток	Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену
9. Защитные цепи	Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости
1. Пенал для ЗИП	Обеспечивает клиенту удобство транспортировки мелких инструментов во время работы
11. Усиленный редуктор с обгонной муфтой	Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания
12. Кардан в комплекте	Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки