

**Расположение оптовых складов:**
**г. Белгород,**
**г. Краснодар,**
**г. Волгоград**

Опрыскиватель вентиляторный АТТ 200 – навесное оборудование для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных сельскохозяйственных культур путем распыления химических составов, в том числе и на большие площади.

**Общие характеристики:**

Объем бака - 200 литров

Диаметр вентилятора – 60 см

Привод вентилятора - ременной

Масса опрыскивателя - 115 кг

Скорость вращения вала отбора мощности - 540 оборотов в минуту

Расход жидкости – 71-80 литров в минуту

Регулятор – винтовой с манометром

Количество форсунок - 8

Параметры (ШxДxВ) – 950x1200x1100

Минимальная мощность трактора – 40 л.с.

Страна производителя - Турция


**Дополнительные функции:**

Функция	Зачем она нужна
1. Система независимой заправки жидкостью	Возможна заправка из водоемов, что избавляет от необходимости делать лишние «ходки» в несколько километров от опрыскивателя до емкости с водой и обратно
2. Перемешивание химического раствора с помощью гидравлической системы	Обеспечивает равномерное перемешивание химического состава внутри цистерны
3. Латунные форсунки	Сплав латуни защищает форсунки от коррозии, развивающейся в результате контакта с химией, а также от физического вреда
4. Накладные, а не проточные, форсунки, регулируемые по углу и имеющие распылители с двух сторон	Избавляет от проблемы неравномерного распыления состава
5. Бак для мытья рук	Предоставляет возможность помыть руки чистой водой сразу по окончании работ с химией
6. Небольшие колеса на оборудовании	Избавляет от проблемы неудобного перемещения самого опрыскивателя по складу
7. Кардан с обгонной муфтой в комплекте	Гарантирует возможность использования оборудования клиентом сразу после доставки. Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия