

Расположение оптовых складов: г. Белгород, г. Краснодар, г. Волгоград

Опрыскиватель вентиляторный АТТ 800 – навесное оборудование для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных сельскохозяйственных культур путем распыления химических составов, в том числе и на большие площади.

Общие характеристики:

Объем бака - 800 литров

Диаметр вентилятора – 75 см

Привод вентилятора - редукторный

Масса опрыскивателя - 290 кг

Скорость вращения вала отбора мощности - 540 оборотов в минуту

Расход жидкости – 96 литров в минуту

Регулятор – винтовой с манометром

Количество форсунок - 10

Параметры (ШхДхВ) – 1750х1470х1600

Минимальная мощность трактора – 50 л.с.

Страна производителя - Турция



Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. Система независимой заправки жидкостью	Возможна заправка из водоемов, что избавляет от необходимости делать лишние «ходки» в несколько километров от опрыскивателя до емкости с водой и обратно
2. Перемешивание химического раствора с помощью гидравлической системы	Обеспечивает равномерное перемешивание химического состава внутри цистерны
3. Латунные форсунки	Сплав латуни защищает форсунки от коррозии, развивающейся в результате контакта с химией, а также от физического вреда
4. Накладные, а не проточные, форсунки, регулируемые по углу и имеющие распылители с двух сторон	Избавляет от проблемы неравномерного распыления состава
5. Бак для мытья рук	Предоставляет возможность помыть руки чистой водой сразу по окончании работ с химией
6. Небольшие колеса на оборудовании	Избавляет от проблемы неудобного перемещения самого опрыскивателя по складу
7. Кардан с обгонной муфтой в комплекте	Гарантирует возможность использования оборудования клиентом сразу после доставки. Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия