

Расположение оптовых складов: г. Белгород, г. Краснодар, г. Волгоград

Опрыскиватель прицепной СТТ 1000 – навесное оборудование для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных сельскохозяйственных культур.

Общие характеристики:

Объем бака - 1000 литров

Диаметр вентилятора – 75 см

Привод вентилятора – мультискоростной отключаемый редуктор

Масса опрыскивателя - 500 кг

Скорость вращения вала отбора мощности - 540 оборотов в минуту

Расход жидкости – 96 литров в минуту

Количество форсунок - 10

Параметры (ШхДхВ) – 1200х2850х1460

Ширина колеи (по оси) – 1000 мм

Минимальная мощность трактора – 55 л.с.

Страна производителя - Турция



Дополнительные функции:

Функция	Зачем она нужна
1. Система независимой заправки жидкостью	Возможна заправка из водоемов, что избавляет от необходимости делать лишние «ходки» в несколько километров от опрыскивателя до емкости с водой и обратно
2. 4-х мембранный насос	Обеспечивает стабильное высокое давление в системе опрыскивания
3. Перемешивание химического раствора с помощью гидравлической системы	Обеспечивает равномерное перемешивание химического состава внутри цистерны
4. Латунные форсунки	Сплав латуни защищает форсунки от коррозии, развивающейся в результате контакта с химией, а также от физического вреда
5. Накладные, а не проточные, форсунки, регулируемые по углу и имеющие распылители с двух сторон	Избавляет от проблемы неравномерного распыления состава
6. Бак для мытья рук	Предоставляет возможность помыть руки чистой водой сразу по окончании работ с химией
7. Бак для промывки системы	Обеспечивает очистку системы от химии после завершения работы
8. Кардан с обгонной муфтой в комплекте	Гарантирует возможность использования оборудования клиентом сразу после доставки. Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия