

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬЧЕР EFCGZM С МЕХАНИЧЕСКИМ СМЕЩЕНИЕМ (DOBERKMET)

Универсальный мульчер EFCGZM с механическим смещением (DOBERKMET) – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.

Модель	EFCGZM 125	EFCGZM 145	EFCGZM 165	EFCGZM 200
Общая ширина	1450 мм	1650 мм	1850 мм	2200 мм
Ширина захвата	1250 мм	1450 мм	1650 мм	2000 мм
Диаметр рабочего вала	114 мм	114 мм	114 мм	114 мм
Диаметр катка	108 мм	108 мм	108 мм	108 мм
Высота рамы на подаче	164 мм	164 мм	164 мм	164 мм
Количество ремней	3 шт.	3 шт.	3 шт.	4 шт.
Тип рабочего органа	молоток	молоток	молоток	молоток
Количество молотков	22 шт.	24 шт.	28 шт.	32 шт.
Вес одного молотка	740 гр.	740 гр.	740 гр.	740 гр.
Скорость вращения рабочего вала	2125 оборотов в минуту			
Скорость вращения вала отбора мощности	540 оборотов в минуту			
Вес	310 кг	320 кг	350 кг	412 кг
Минимальная мощность трактора	22 л.с.	24 л.с.	30 л.с.	40 л.с.

Оборудован:

- механически открываемой задней крышкой;

-винтовой/ гидравлической системой смещения;

- усиленным редуктором с обгонной муфтой.

Кардан входит в комплект.

