

Почвофреза AF-MT

Навесное оборудование для обработки любых типов почв путем взрыхления, перемешивания слоев грунта и выравнивания поверхности. Обрабатывает большую площадь грунта за меньшее время. Эффективная работа и хорошее качество измельчения на любых почвах, как сухих, так и влажных. Обеспечивает более глубокую обработку почвы и экономит расход топлива. Прочная конструкция обеспечивает беспроблемную работу и долговечность. За счет сбалансированности веса и требований к качеству обработки почвы фреза надежный помощник в узких междуурядьях и на маломощных тракторах.

| Характеристика | AF 0,9-MT | AF 1.2-MT | AF 1.6-MT | AF 1,8-MT |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Рабочая ширина | 900 мм | 1200 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Общая ширина | 1020 мм | 1320 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Тип редуктора | Односкоростной | Односкоростной | Односкоростной | Односкоростной |
| Количество фланцев | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Количество лезвий | 24 | 30 | 36 | 36 |
| Вес (прибл.) | 200 кг | 230 кг | 260 кг | 260 кг |
| Рекомендуемая мощность трактора | 20-25 л.с. | 20-30 л.с. | 22-35 л.с. | 22-35 л.с. |

